

## OSRAM, SubstiTUBE T8 EM CONNECTED, T8 LED Fénycső, G13, 7.5 W, 4000 K, Hideg fehér, Dimmelhető, IP20, Fehér



LED cső elektromágneses működéshez, használata csatlakoztatott érzékelővel lehetséges. Termék tulajdonságok: Hálózati protokoll: ZigBee 3.0 (2,4 GHz-es hálózat). A csatlakoztatott csövet csakis csatlakoztatott érzékelővel lehet működtetni. Csak a LEDVANCE csatlakoztatott érzékelővel szabályozható. Termék előnyei: Nincs hajlítás a üvegtechnológia miatt. A speciális PET bevonatnak köszönhetően törésvédett. Alacsony energiafogyasztás és karbantartási költségek révén rövid megtérülési idő. Alkalmazási területek: Általános világítás -20...+50 °C környezeti hőmérsékleten. Parkolók, raktárak, gyártóterületek, lépcsőházak. Ipar. Irodák.

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszáma (SKU)	4058075187337
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	7.5
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1100
Sugárzási szög (°)	160
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	146
Szín tartás	80
Méret	
Átmérő (mm)	28
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Cső, kétvégű
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	T8 LED Fénycső

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	200000
-----------------------------------	--------

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=75109](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=75109)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 20. 23:28

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)

Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)