

LEDVANCE, SURFACE BULKHEAD 300 EMERGENCY, Mennyezeti LED lámpa, 15 W, 4000 K, Hideg fehér, IP65, Fekete



IP65 védelemmel és integrált vészhelyzeti világítási funkcióval rendelkező, robusztus falra és mennyezetre szerelhető lámpa. Termékjellemzők: Európai szabványok (EN 60598-1: 2015; EN 60598-2-22: 2014) szerint minősített. Normál és vészhelyzeti világításra alkalmas lámpatest. Önálló lámpák. Vészhelyzeti világítási funkció: 3 órás akkumulátorkisütési idő. Vészhelyzeti világítás funkcióteszt: automatikus (AT). Akkumulátortechnológia: LiFePO4. Üzemi környezeti hőmérséklet: 5°...+40 ° C. UV-stabilizált polycarbonát (PC) ház, PC-diffúzor. Ütésállóság: IK10. Eszközmentes csatlakozást lehetővé tevő tolóvezeték csatlakozó. Átkapcsolás lehetséges. Védelmi típus: IP65. Termékjellemzők: A vészhelyzeti világítási funkcióval rendelkező lámpatestek zökkenőmentes integrálása az általános világításba. Az előzetesen bekötött meghajtónak és akkumulátornak köszönhetően egyszerű a vészhelyzeti világítási funkció bekötése. A vészhelyzeti világítási funkcióval rendelkező lámpatestek egyszerű tesztelése az integrált automatikus tesztfunkciónak köszönhetően. Az esztétikus és funkcionális terméktervezés érdekében külön fedelek érhetők el. 3 év garancia. Magas fényhasznosítás normál üzemben. Az automatikus teszt eredményeinek kényelmes vizualizációja a mellékelt vezérlő LED-del. A beépített vészhelyzeti világítási funkció hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral működik, 3 órás akkumulátorkisütési idővel. Poros és nedves helyeken való használatra alkalmas a magas IP besorolásnak köszönhetően. Közterületeken való használatra alkalmas a magas IK besorolásnak köszönhetően. Több rögzítési minta az egyszerű telepítés érdekében. Akár 50 % energia-megtakarítás (a fénycsöveket használó lámpatestekhez képest). Alkalmazási területek: Menekülési útvonalak vészhelyzeti világítása. Pánikvilágítás. Olyan épületek, ahol akár 3 órányi vészhelyzeti világításra van szükség. Közvetlen helyettesítője a fénycsövekkel rendelkező lámpatesteknek. Folyosók, lépcsők, bejáratok. Átjárók, aluljárók. Közterületek. Felszerelés / Tartozékok: Különböző kialakítású további fedélgyűrűk állnak rendelkezésre. Rögzítőcsavarok és dübök mellékelve.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075647688
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	15
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1400
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	93
Szín tartás	> 80
Méret	
Átmérő (mm)	300
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	#ERROR!

Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Mennyezeti LED lámpa
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=75123

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 20. 23:34

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu