

LED panel, 18W, süllyesztett, üveg előlappal, négyzet, természetes fehér



Ultra vékony LED panel. Fehér matt PMA speciális felülete kellemesen teríti a fényt, az üveg előlap pedig még élvilágítást is biztosít, és kifejezetten esztétikus hatást nyújt.

A LED panelek ultra vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.

Mérettől és teljesítménytől függően helyettesíthetik a régi izzós spotlámpákat vagy fénycsöves armatúrákat, jelentős energia megtakarítást érve el ezzel.

A süllyeszthető típusokat inkább álmennyezetekbe, gipszkartonba beépítve szokták felhasználni.

Alkalmazás:

- otthonokban (nappalokban, folyosókon)
- irodákban
- üzletekben
- éttermekben

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	6280
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	15000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	100
Világítástechnikai adatok	

Beépített LED típus	SMD 3014
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1260
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	76
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	198
Hosszúság (mm)	198
Magasság (mm)	40
Kivágás mérete (mm)	178
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	üveg előlap
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=7516

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 14:56

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu