

LED panel, Slim, keret nélküli, 22 W, süllyesztett, kerek, meleg fehér



A szakmában helyenként keret nélküli LED paneleknek (trimless LED panel) nevezik ezeket a nagyon dizájnos darabokat.

Ezeknek az új generációs LED paneleknek valójában van kerete, de az nagyon diszkrét, mindössze 5 mm. Azonban az előző generációs LED panelekhez képest jobban kiemelkednek az álmennyezetből, de ez egy nagyon vonzó külsőt kölcsönöz a lámpatesteknek.

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

A süllyeszthető LED panelek beépíthetők az álmennyezetbe, akkor is ha csak 1-2 cm helyünk van.

Fehér matt üvegfelülete kellemesen teríti a fényt.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	4937
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	22
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	150
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2200
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
Szín tartás	<6
Méret	
Átmérő (mm)	170
Belső átmérő (mm)	160

Szélesség (mm)	27
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Öntött alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20° +45°
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=9033

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 09:42

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu